



ADEF TMB-2287-B

DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR

It delivers fast and reliable results using oscillometric measurement technology with a blood pressure measurement range of 0–299 mmHg and a pulse rate measurement range of 40–199 bpm. The large LCD screen, date/time display, and memory capacity of 199 readings for each of two users make it easy to track your measurements. Thanks to Bluetooth connectivity, you can view your real-time and past measurements via the MedM app. It offers a comfortable user experience with smart inflation technology, an irregular heartbeat alert, a color-coded blood pressure display, and compatibility with both pediatric and adult cuffs.



TMB-2287-B

DİJİTAL TANSİYON ALETİ

AKILLI TEKNOLOJİ İLE SAĞLIĞINIZ KONTROL ALTINDA!

Hızlı, doğru ve konforlu ölçüm için akıllı çözümlerle donatıldı. Sağlığınızı kolayca takip edin, kontrol sizde olsun!



2 KULLANICI 2x199 HAFIZA

Tarih ve saat bilgisiyle otomatik kayıt.



FARKLI BOYUTTA KOL MANŞETİ

16-32 cm pediatrik /
22-42 cm yetişkin.



RENKLİ GÖSTERGELER

Yeşil: Normal aralıkta
Kırmızı: Normalin üzerinde



24/12 SAAT FORMATI

Farklı tarih ve saat formatlarını destekler.



AKILLI & HIZLI ÖLÇÜM

Akıllı basınçlandırma teknolojisi ile ölçüm esnasında şişirme yapar.



ANORMAL KALP ATIŞ UYGULAMASI

Anormal kalp atış hızı konusunda uyarılar verir.



OTOMATİK KAPANMA

Ölçüm sonrası otomatik kapanma ile enerji tasarrufu sağlar.



KONFORLU ÖLÇÜM, GÜVENLİ TAKİP!



OSİLOMETRİK
ÖLÇÜM



BÜYÜK LCD
EKAN



SESSİZ
POMPA



DOĞRU
& GÜVENİLİR



HER YAŞA
UYGUN



UZUN ÖMÜRLÜ
KULLANIM

TEKNİK ÖZELLİKLER

• BF TİP	
• BOYUTLAR	140x130x50 mm
• DİJİTAL LCD EKAN BOYUTU	60.5x92.5 mm
• HAFIZA KAPASİTESİ	2x199
• ÖLÇÜM MODU	Osilometrik
• ÖLÇÜM ARALIĞI	0-299 mmHg
• SİSTOLİK ÖLÇÜM ARALIĞI	60-230 mmHg
• DİYASTOLİK ÖLÇÜM ARALIĞI	40-130 mmHg
• NABİZ ÖLÇÜM ARALIĞI	40-199 bpm


• BASINÇ DOĞRULUĞU	±3 mmHg
• NABİZ ÖLÇÜM DOĞRULUĞU	±5% bpm
• AĞIRLIK	280 gr
• ÜST KOLUN ÖLÇÜM ÇEVRESİ	Yaklaşık 22-32 cm veya 22-42 cm
• GÜÇ KAYNAĞI	6V DC 4xAAA pil / 5V=1A AC adaptör (Opsiyonel)
• KORUMA SINIFI	IP21

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sıcaklık aralığı: +5°C ile +40°C
Bağıl nem aralığı: %15 ila %90
Atmosferik basınç aralığı:
700 hPa ila 1060 hPa

SAKLAMA KOŞULLARI

Sıcaklık: -20°C ila +60°C
Bağıl nem aralığı: ≤ %93
Atmosferik basınç aralığı:
500 hPa ila 1060 hPa



AKILLI
TEKNOLOJİ



KONFORLU
ÖLÇÜM



GÜVENİLİR
PERFORMANS



SAĞLIĞINIZI
TAKİP EDİN



DOKUNUN,
KONTROL SİZDE!